AJ450A Eslinga de Anclaje de 3 Pies:



Características:

Adaptador de conexióne tipo paso de 0.9 m (3 ft)
Elaborado con poliéster duradero
Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión
Herrajes de acero de alta resistencia
Diseño liviano y compacto

Información del tipo de conexión	De paso/conector
Tipo de instalación	Reutilizable
Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™
Tamaño	0.9 m (3 ft)
Equipado con iSafe	No
Longitud	0.9 m (3 ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Cinta	Poliéster de 4.4 cm (1-3/4 in) y 7.6 cm (3 in)
Etiqueta	Poliéster
Modelo	AJ450A
Peso físico	1.10 libras (0.5 kg)
Estilos de productos	Fijo
Tipos de productos	Adaptador de conexión / Eslinga / Obturador
Normas	OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req. , ANSI Z359.1

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

AJ450A Eslinga de Anclaje de 3 Pies:

Normativa:

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THE PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO THE REQUIREMENTS SET FORTH IN

ANSI Z359.1

CAPITAL SAFETY

AJ450A

TIE OFF ADAPTOR PT 3'

LABORATORY ACCREDITATION BUREAU
ACCREDITED ISO/IEC 17025
Certificate # L2209 Testing

THOMAS WOLNER
VP OF ENGINEERING
CAPITAL SAFETY

THE GLOBAL LEADER IN FALL PROTECTION

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135