

SS41D-606 EROS COBRE HIDROFUGADO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar. Cuenta con cinta reflectiva.



LIBRE METAL

PRODUCTO PERUANO

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413-24
	Fabricación	Inyección Directo al Corte
	Color	Cobre
	Talla	35 al 46

MINERÍA
MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA
OIL & GAS

FORRO

Malla Wafer Respirable

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

CUELLO

Acolchado

CINTA REFLECTIVA

ENTRE PLANTILLA

Plantilla Kevlar resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA ANTIFATIGA

EVA Ergonómica Preformada multicapa con tejido antimicrobico



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicrobico

Absorción de impacto



SUELA

Poliuretano de Alta Densidad
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos.
Rigidez Dieléctrica 20 kV. (ASTM F2413-24).
Suela antideslizante SRC (ASTM F2913-24).

GANCHOS

Termoplástico de alta resistencia

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impuntrescible

CAPELLADA

Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

POLIURETANO
PU de Baja Densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)

