

SS51D-606A-M OWEN METATARSAL

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico - aislante térmico. Puntera de fibra. Fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100 % cuero hidrofugado, suela de PU bidensidad. Resistente a la abrasión, grasa e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

PRODUCTO PERUANO

NOM	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413-24
	Fabricación	Inyección Directa
	Color	Cobre / Marrón
	Talla	35 al 46

MINERÍA

CONSTRUCCIÓN

MANUFACTURA

FORRO

Textil en malla respirable

AISLANTE TÉRMICO

Thinsulate 3M 200g

TALONERA

Interior: Contrafuerte, Termoplástico de 2 mm.

CAMBRERA

No Metálico

ANTI PERFORANTE

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)


PLANTILLA

PU ergonómica, excelente amortiguamiento

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



GANCHOS

Termoplástico de alta resistencia

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-imprescible

PROTECCIÓN METATARSAL

Policarbonato

CAPELLADA

Cuero de Res hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio
Resistente al impacto
200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano PU de baja densidad con absorción de impacto

SUELA

POLIURETANO ALTA DENSIDAD

Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia eléctrica mínima a 20 kV



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)

