SANDDER TNT

BASIC PU

SS04-525

AQUILES

Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela PU bidensidad. Antideslizante, resistente a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antiperforante de Acero.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

PRODUCTO PERUANO

Cuero Res
Puntera de Acero
Antiperforante de Acero
Antideslizante
Resistencia a Grasas e Hidrocarburos
Forro Textil Respirable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Capellada:** Cuero de Res 2.2 mm.
2. **Forro:** Textil en Malla Respirable.
3. **Puntera:** De Acero resistente al impacto 200 J y compresión 15 kN.
4. **Sobrepuntera:** Refuerzo de PU.
5. **Lengüeta:** Tipo Murciélago, impide paso de elementos externos.
6. **Cuello:** Acolchado.
7. **Talón:** Contrafuerte, termoplástico de 2 mm.
8. **Entre Plantilla:** Planchuela de acero, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
9. **Hilo:** 100% Polyester de 3 Hebras Imputrescible.
10. **Ojales:** Acero tipo Argolla de Alta Resistencia.
11. **Cordones:** Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.



Fabricación:	Inyección Directa
Color:	Negro
Talla:	35 Al 46

Manufactura
Construcción
Transporte y Logística
Minería
Servicios

Norma	**NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24**
Peso Promedio	**1.35 Kg.**

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

Plantilla
Textil con Microporoso 3 mm.



Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
Textil Antimicótico

12 SUELA

ENTRESUELA
PU DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO
PU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN