

SANDDER TNT

STAFF PU/TPU | DIELECTRICO

SS28D-153

TEMPLARIOS

Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de cementado, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de PU/TPU Bicomponente. Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antiperforante de kevlar.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 Capellada:** Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.
- 2 Forro:** Malla Wafer Respirable Antimicótico.
- 3 Puntera:** Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
- 4 Refuerzo:** Puntera y talón de Caucho.
- 5 Lengüeta:** Tipo Murciélago, impide paso de elementos externos.
- 6 Cuello:** Acolchado.
- 7 Talón:** Contrafuerte Termoplástico de 2 mm.
- 8 Entre Plantilla:** Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
- 9 Hilo:** 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
- 10 Ojales y Ganchos:** Termoplástico de alta resistencia.
- 11 Cordones:** Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.

Fabricación:	Cementado
Color:	Marrón
Talla:	35 Al 46



Manufactura



Construcción



Transporte y Logística



Minería



Servicios

NOM	Norma	NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24
Kg	Peso Promedio	1.45 Kg. / Talla 40

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

Plantilla PU Expandida:
Excelente amortiguamiento.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.



Textil Antimicótico



Absorción de Impacto



12 SUELA

ENTRESUELA

PU DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO

TPU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 20 kV.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

