SANDDER TNT

STAFF PU/DIELÉCTRICO

SS58D-606A

SOLD PRO

Campera de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero Hidrofugado, suela de PU Bidensidad. Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antipeforante de Kevlar.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

PRODUCTO PERUANO

LIBRE DE METAL



- Cuero Hidrofugado
- Puntera Fibra de Vidrio
- Antiperforante Kevlar
- Antideslizante
- Resistencia a Grasas e Hidrocarburos
- Aislante Eléctrico 20 kV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Capellada:** Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.
2. **Forro:** Malla Wafer Respirable Antimicótico.
3. **Puntera:** Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
4. **Refuerzo:** Altura de cuello frontal y posterior.
5. **Tobillo:** Refuerzo Acolchado.
6. **Talón:** Contrafuerte Termoplástico de 2 mm.
7. **Entre Plantilla:** Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
8. **Hilo:** 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
9. **Sobrepuntera:** Refuerzo de PU.

Fabricación:	Inyección Directa
Color:	Cobre
Talla:	35 Al 46

- Manufactura
- Construcción
- Hidrocarburos
- Minería

Norma	NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24
Peso Promedio	1.35 Kg. / Talla 40

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones



Plantilla EVA Preformada:
Excelente amortiguamiento.

- Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
- Textil Antimicótico
- Absorción de Impacto

12 SUELA

ENTRESUELA
PU DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO
PU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 20 kV.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN