Basic PU DIELÉCTRICO

SANDDER TNT
CALZADO INDUSTRIAL

SS61D-606 VOLCANO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directo al corte,capellada de cuero 100% res, suela de Poliuretano Bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar.

Cuero 100% Res | Puntera Fibra 200 J | Dieléctrico 20 kV | Resistente a la Abrasión | Forro Textil Respirable | Antideslizante | Antiperforante

LIBRE DE METAL

Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:24
Fabricación	Inyección Directo al Corte
Color	Negro
Talla	35 al 46

MANUFACTURA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

TALÓN
Contrafuerte Thermoplástico de 2 mm

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

ENTRE PLANTILLA
Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

HILO
100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA
Cuero Floater Res de 2.2 mm.

PUNTERA
Fibra de vidrio Resistencia al impacto 200 J. y compresión 15 kN

ENTRESUELA
POLIURETANO
PU de Baja Densidad
ABSORCION AL IMPACTO

PLANTILLA
Textil con microporoso de 3 mm.



Mayor ventilación Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico

SUELA
POLIURETANO
PU de alta densidad.
Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.
Aislante eléctrico 20 kV.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN