

SS42D-606 HERMES PRO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero. Suela de Poliuretano bidensidad antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar.



LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2413-2024
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Negro
	Talla	34 al 46

MANUFACTURA

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA

PRODUCTO PERUANO

LENGÜETA

Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

FORRO

Textil en malla respirable

CUELLO

Acolchado con espuma de alta densidad

ENTRE PLANTILLA

Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

Plantilla preformada EVA de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



SUELA

POLIURETANO

PU de Alta Densidad
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.
Resistencia eléctrica mínima a 20 kV

CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

HILO

100% Polyester de 3 hebras-impudrescible

CAPELLADA

Cuero Box Floater de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA

Poliuretano PU de baja densidad con absorción de impacto



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

