NORMAS Y CERTIFICACIONES
Norma Europea EN ISO 20345
Norma Americana ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

HARVEY CT

SB PS SR FO WPA
Cod. NS41001113 · **Tallas: 35-45**



Puntera: Composite
Capellada: Cuero 95% + 5% Textil
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): PU doble densidad





Pieza de Goma en el talón para mayor protección.


Puntera composite
Sobrepuntera de Goma


Cuello Ergonómico



Detalles reflectivos

Norma Europea
EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO WPA

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points & antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado Gexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

REFLEX — Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reGejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.

Comfort Points — Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

composite toe — Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

WATER Repelle — El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.

NON METALLIC PARTS — Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Inyectado
Capellada: Cuero 95% + 5% Textil **Color:** Café
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y Triples con nylon imputrescible
Cambrillón: No
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345
Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: No tejido termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): PU doble densidad
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical Hazzard). Hasta 18,000 voltios en condiciones secas.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN