NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345
Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NS 588 CT

SB PS SR FO
Cod. NG4100119 · Tallas: 35 - 46


AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


PUNTERA COMPOSITE


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero FLOATER BUFF
Forro: Textil
Planta (Suela): PU doble densidad




Suela Antideslizante


Water Repellent


Sobrepuntera PU


Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea
CE
EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)


Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS

WATER Repellent — Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen,retardando así la absorción de humedad.

REFLEX — Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

composite toe — Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

NON METALLIC PARTS — Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Inyectada
Capellada: Cuero FLOATER BUFF con tratamiento hidrofugado
Color: Cafe
Forro: Textil 100% respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345
Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Poliuretano doble densidad
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas