

NG 571 BERLÍN 2.0 CT

SB PS WPA SR FO
Cod.NG4100118 • Tallas: 35 - 46



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Emboss Buff Burton
Forro: Textil
Planta (Suela): PU doble densidad



Suela Antideslizante



Suela Antiperforante



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea

CE

EN ISO 20345:2022
SB PS WPA SR FO

ASTM
ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

- Construcción:** Inyectada
- Capellada:** Cuero Emboss Buff Burton
- Color:** Negro
- Forro:** Textil 100% respirable
- Suplente:** Forrado y acolchado
- Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible
- Cambrillón:** Plástico
- Puntera:** Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

- Antiperforante:** Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
- Contrafuerte:** Termoformado
- Plantilla Interior:** PU con tratamiento antimicótico y antibacterial
- Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
- Planta (suela):** Poliuretano doble densidad
- Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas