

SS52D-606A ASTOR ANTIESTÁTICO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad antiestático. Fabricado con el sistema de inyección directa. Capellada de cuero. Suela de bidensidad de Poliuretano. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla antiperforante en tejido Kevlar.



LIBRE DE METAL

PRODUCTO PERUANO

NOM	Norma	NTP-ISO 20345-2018 ASTM F2413-11
		Fabricación Inyectado Bidensidad
	Color	Negro
	Talla	35 al 46

MANUFACTURA
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE
LOGÍSTICA



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos.

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado con espuma de alta densidad.

ENTRE PLANTILLA
Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
EVA en espuma de PU/Shock Absorber



Mayor ventilación
Espesor de 4 mm.

Textil antimicótico

Absorción de impacto



SUELA
PU de Alta Densidad
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos y líquidos hidráulicos. Resistencia antiestática, mayor a 100kΩ ≤1000 MΩ

HILO
100% Polyester de 3 hebras-impuntrescible

CAPELLADA
Cuero de Res de 2.2 mm.

PUNTERA
Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

ENTRESUELA
Poliuretano de baja densidad Shock Absorber



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)

