MICROFLEX™

92-134 Versatilidad

Guante de examen de nitrilo con relieve en los dedos.

Guantes cómodos que ofrecen tacto y protección en numerosas aplicaciones.

- **Confort elevado:** Los guantes de seguridad desechables Ansell MICROFLEX™ 92-134 Versatility están fabricados con una fórmula de nitrilo suave que proporciona un ajuste y un tacto muy cómodos a la vez que protege las manos.
- **Mayor sensibilidad al tacto:** La construcción ligera de estos guantes desechables de nitrilo aumenta la sensibilidad táctil y el control motor fino.
- **Agarre optimizado:** Estos guantes MICROFLEX™ están texturizados en las puntas de los dedos para garantizar un agarre más fuerte y una manipulación más segura de herramientas y materiales.
- **Auténtica versatilidad:** Diseñados para una amplia gama de aplicaciones, estos guantes refuerzan la protección de las manos en una gran variedad de sectores.



Industrias

- Atención Médica
- Procesamiento de alimentos

Recomendado para

- Servicio de comidas / preparación de comidas
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Exámenes estándar de pacientes

WWW.ANSELL.COM

Ansell

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información sobre el Producto
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Relieve en los dedos
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	ASTM D6319, Health Canada, REACH, California Proposition 65, FDA 21CFR177.2600, ASTM D6978, ISO 10993-5,10,23; ASTM F1671, ISO 11737, ASTM D6319, Health Canada
Resumen de Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja, 1,000 guantes por caja de embalaje. *Talla XXL:* 90 guantes por dispensador, 900 guantes por caja (talla XXL) de embalaje.
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Segmentación de Productos	Fino estándar
Antiestático	No
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9.5		ASTM D6319
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.76		ASTM D6319
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.10 / 3.94		ASTM D6319
	ANTES DE UTILIZAR	**DESPUS DE UTILIZAR**	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	500	400	ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N)	6	6	EN 455-2

WWW.ANSELL.COM

Ansell

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

ISO 10993-10 ISO 10993-23 ISO 13485 ISO 9001

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135