Eslinga First™ de Protecta

Hoja Técnica

Eslinga doble con gancho grande
Modelo: 1228019

Eslinga para detención de caídas con doble terminal, dos ganchos de 2 ¼" de apertura y uno de ¾". Longitud de 1.8m y absorbedor de energía externo .





Gancho de acero de 2 ¼"



Gancho de acero de ¾".

Especificaciones

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	Protecta
Submarca	First®
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de acero de 2 ¼"
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de acero de ¾".
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del anclaje	Acero
Absorbedor de energía	Poliéster
Gancho de conexión del arnés	Acero
La eslinga a detalle	Reata de poliester de 25 mm
Modelo	1228019
Estilos de productos	Estiramiento
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	ANSI Z359.1

Para mayor información

3M Perú S.A.
División de Salud Ocupacional
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. (01) 224-2728 Fax (01) 224-3171
Pág. Web: www.3m.com
E-mail: 3mperu@mmm.com

3M Ecuador C.A.
División de Salud Ocupacional
Km 1.5 Vía Durán Boliche
Telf. (04) 3721800 Fax (04) 3721801
Pág. Web: www.3M.com/EC/seguridad

3M Bolivia .
División de Salud Ocupacional
Av. Doble Vía La Guardia entre
5 y 6 Anillo – Sta Cruz
Tel. (591-3) 315 9065
Pág. Web: www.3M.com

3M Paraguay
División de Salud Ocupacional
Herib Campos Cervera N° 886 Asunción
Tel. (595-21) 612 076
Pág. Web: www.3M.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135