Cascos V-Gard C1™

Hoja de datos técnicos

Descripción

El casco V-Gard C1 es un casco de uso general con ala completa, especialmente adecuado para trabajadores que operan al aire libre en condiciones soleadas. La barrera térmica ReflectIR™ con patente pendiente mantiene el interior del casco hasta 11°C (20°F) más fresco en condiciones soleadas, mientras que una banda para el sudor acolchada que absorbe la humedad te mantiene más seco y cómodo. El ala y las rejillas de ventilación opcionales son las más grandes que se ofrecen en un casco V-Gard de ala completa, a fin de brindar sombra adicional y un flujo de aire significativo. El casco V-Gard C1 es compatible con todos los accesorios de cascos V-Gard de ala completa para una mayor versatilidad y facilidad de uso.



Características

- La barrera térmica ReflectIR™ con patente pendiente mantiene el interior del casco hasta 11°C (20°F) más fresco en condiciones soleadas (comparado con un casco sin la barrera térmica ReflectIR, de acuerdo con pruebas realizadas con cascos V-Gard C1 negros, sin ventilación).
- Incluye una banda para el sudor que absorbe la humedad con acolchado de espuma transpirable para mayor comodidad y control del sudor.
- El casco V-Gard C1 de ala completa tiene un 12% más de cobertura que el casco de ala completa V-Gard, a fin de proporcionar mayor sombra y protección solar.
- Ventilación opcional para mejorar el flujo de aire y el enfriamiento; ranuras de ventilación más grandes disponibles en un casco V-Gard de ala completa.
- Ala texturizada única para mayor agarre al ponerse y quitarse el casco.
- La suspensión de 4 puntos con trinquete Fas-Trac® III está preinstalada para mayor comodidad y facilidad de ajuste.

Mercados

- Industria general
- Construcción
- Rescate
- Petróleo y gas

Aplicaciones

- Uso general

Personalización

- Logotipos a todo color disponibles en hasta tres ubicaciones:
  - Frente y detrás.
  - Frente, detrás a la izquierda y detrás a la derecha.
- Líneas reflectantes disponibles en color plata con una cobertura de hasta 360°: frente, detrás y costados.

Cuidado y mantenimiento

- Limpia el casco y accesorios con regularidad con jabón suave (sin detergentes) y agua tibia.
- A fin de garantizar su funcionamiento adecuado, no arrojes, dejes caer, uses como soporte ni maltrates el casco.
- Guarda el casco en un ambiente limpio y seco, de 5 a 35°C (41-95°F).

Recomendaciones para alargar su vida útil

- Los cascos V-Gard están fabricados con materiales de alta calidad y resistentes al uso.
- Inspecciona el casco antes y después de cada uso y reemplaza cualquier pieza según sea necesario.
- Reemplaza siempre el casco después de que haya sufrido algún impacto o penetración. MSA recomienda:
  - Reemplazar la suspensión después de máximo doce (12) meses de uso.
  - Reemplazar la carcasa después de máximo cinco (5) años de uso.
- Garantía: 1 año a partir de la venta de compra (sin defectos del fabricante).
- Por favor consulta las instrucciones del usuario para detalles adicionales.

Asistencia técnica/ Información adicional

Para más información sobre los cascos V-Gard y otros productos de MSA, por favor contacta el Centro de Atención al Cliente de MSA o visita MSAsafety.com.



SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CASCO V-GARD C1 DE MSA		
Especificaciones	**Sin ventilación**	**Ventilado**
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)
	CSA Z94.1-15	CSA Z94.1-15
	NOM-115-STPS	NOM-115-STPS
REQUISITOS ADICIONALES (ANSI)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
	HT (alta temperatura)	HT (alta temperatura)
	Colocación reversa	Colocación reversa
	HV (alta visibilidad, como se indica)	HV (alta visibilidad, como se indica)
ANSI Z89.1, CSA Z94.1 CLASIFICACIÓN	Tipo 1, Clase E	Tipo 1, Clase C
NOM-115-STPS	Tipo 1, Clase E	Tipo 1, Clase C
CERTIFICACIONES DE TERCEROS	SEI	SEI
ESTILO	Sin ventilación	Ventilado
TAMAÑO	Tamaño estándar de la cabeza 52–64 cm (6½–8 in de circunferencia de la cabeza)	
COLORES (NÚM. DE PARTE)		
Blanco	10225626	10225622
Rojo	10225627	10225623
Amarillo	10225628	10225624
Naranja	10225629	10225625
MATERIALES		
Carcasa	Polietileno virgen de alta densidad (HDPE) con inhibidor de rayos UV	
Suspensión	Nylon y polipropileno	
Banda para el sudor	Poliéster	
OTROS PPE (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)	Compatible con todos los accesorios de cascos V-Gard actuales: suspensión Fas-Trac III®, armazones, visores, protección auditiva, correas para la barbilla, caretas para el sol, protectores solares, sombras contra el sol y forros para invierno.	
DIMENSIONES	32 x 28 x 19 cm (12.6 x 11.0 x 7.4 in; L x A x Alt)	
PESO	440 g	
CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO (MOQ)		
Color en inventario, con logo(s)	16	
CAJA DE ENVÍO		
Cantidad de producto por caja	8 por caja	
Dimensiones de la caja	62.5 x 57 x 33.2 cm (24.6 x 22.4 x 13.1 in)	
Peso de la caja	5 kg (11 lb)	

Nota: este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen los usos y funciones de los productos, estos no deben emplearse bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes y sin haber leído y entendido en su totalidad las instrucciones / el manual de funcionamiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. MSA es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en EE. UU., Europa y otros países. Para consultar el resto de marcas comerciales, visite https://us.msasafety.com/Trademarks.

0600-116-MC-MX / 09.2022

© MSA 2022

MSA opera en más de 40 países de todo el mundo. Para buscar una oficina de MSA en su zona, visite ***MSAsafety.com/offices***.

*MSA**safety**.com*

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135