SANDDER TNT

STAFF EVA/CAUCHO NITRILO I DIELÉCTRICO

SS37D-2321A

RANGER PRO

Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de cementado, capellada 100% de cuero Hidrofugado, suela de EVA/Caucho Nitrilo Bicomponente. Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antipeforante de Kevlar.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

PRODUCTO PERUANO

LIBRE DE METAL

- Cuero Hidrofugado
- Puntera Fibra de Vidrio
- Antiperforante Kevlar
- Antideslizante
- Resistencia a Grasas e Hidrocarburos
- Aislante Eléctrico 18 kV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Capellada:** Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.
2. **Forro:** Malla Wafer Respirable Antimicótico.
3. **Puntera:** Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
4. **Lengüeta:** Tipo Murciélago, impide paso de elementos externos.
5. **Cuello:** Acolchado en Gamuza.
6. **Talón:** Contrafuerte, termoplástico de 2 mm.
7. **Entre Plantilla:** Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
8. **Hilo:** 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
9. **Pasacordones:** Cinta Rígida de Alta Resistencia.
10. **Cordones:** Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.



Fabricación:	Cementado
Color:	Marrón
Talla:	35 Al 46

- Manufactura
- Construcción
- Transporte y Logística
- Minería
- Servicios
- Hidrocarburos

Norma	NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24
Peso Promedio	1.3 Kg. / PAR

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

Plantilla EVA Preformada:
Excelente amortiguamiento.



- Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
- Textil Antimicótico
- Absorción de Impacto

11 SUELA

ENTRESUELA

EVA DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO

CAUCHO NITRILO

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 18 kV.

